

40
KVA

GROUPE BEB

RÉF. R44C3

GAMME SILENCIEUSE & ROBUSTE

28
H

autonomie

59
DB

silencieux

gestion à
distance

géolocalisable



50HZ

fréquence



2200

1000

PUISSANCE

44 KVA EN SECOURS
40 KVA EN PRODUCTION
ÉQUIPÉ D'UNE RÉGULATION
ÉLECTRONIQUE

CARBURANT

GNR

CONTENANCE CUVE CARBURANT

220 LITRES

RACCORDEMENT CUVE EXTÉRIEURE SUR VANNE 3 VOIES

AUTONOMIE

28 HEURES À 3/4 DE CHARGE

POIDS

1312 KG

DONNÉES TECHNIQUES

Conformité aux normes d'émission	Stage IIIA
Fréquence	50 Hz
Tension Tri	400V en 50Hz
Tension Mono	230V en 50Hz
Puissance en fonctionnement secours	45 kVA
Intensité en secours	67 A
Puissance en fonctionnement continue	40 kVA
Intensité nominale	60 A
Niveau sonore à 1m / 7m	71 dB / 59 dB
Régulation vitesse moteur	Electronique
Groupe couplable (Twin, Tri-packs, ...)	Non
Consommation à 3/4 de charge	8.10 litres/heure
Consommation à 4/4 de charge	10.38 litres/heure
Autonomie à 3/4 de charge	28 heures
Type de carburant	GNR
Coupe batterie	Oui
Vanne 3 voies pour l'ajout de cuve externe	Oui
Préchauffage air et résistance	Oui
Démarrage automatique sur ordre extérieur	Oui
Type moteur	Mitsubishi S4S-Z3DT61SD
Type génératrice	Kohler AT00601T

ÉQUIPEMENTS

Contrôle commande intuitif simplifié

Commandes intuitives et simples d'utilisation

Écran LCD avec lecture rétro-éclairée

Plastring de prises extérieur incluant :

1 prise 230 V domestique 16 A - 2 pôles + T

1 prise 230 V industrielle 16 A - 2 pôles + T

1 prise 400 V industrielle 32 A - 3 pôles + N + T

1 prise 400 V industrielle 16 A - 3 pôles + N + T

1 jeu de barre de 66 A réglable

UN
DEVIS ?

WWW.GROUPE-BEB.COM

BEB

L'ÉNERGIE DES POSSIBLES