

220
KVA

GROUPE BEB RÉF. R220C3

GAMME SILENCIEUSE & ROBUSTE



autonomie



silencieux



gestion à distance



géolocalisable



fréquence



2100

3500

PUISSANCE

220 KVA EN SECOURS
200 KVA EN PRODUCTION
ÉQUIPÉ D'UNE RÉGULATION
ÉLECTRONIQUE

CARBURANT

GNR

CONTENANCE CUVE CARBURANT

860 LITRES

RACCORDEMENT CUVE EXTÉRIEURE SUR VANNE 3 VOIES

AUTONOMIE

23 HEURES À 3/4 DE CHARGE

POIDS

3586 KG

DONNÉES TECHNIQUES

Conformité aux normes d'émission	Stage IIIA
Fréquence	50 Hz ou 60 Hz
Tension Tri	400V en 50Hz / 440V en 60 Hz
Tension Mono	230V en 50Hz / 250V en 60Hz
Puissance en fonctionnement secours	220 kVA
Intensité en secours	330 A
Puissance en fonctionnement continue	200 kVA
Intensité nominale	300 A
Niveau sonore à 1m / 7m	78 dB / 68 dB
Régulation vitesse moteur	Electronique
Groupe couplable (Twin, Tri-packs, ...)	Oui
Consommation à 3/4 de charge	37.60 litres/heure
Consommation à 4/4 de charge	46.00 litres/heure
Autonomie à 3/4 de charge	23 heures
Type de carburant	GNR
Coupe batterie	Oui
Vanne 3 voies pour l'ajout de cuve externe	Oui
Préchauffage air et résistance	Oui
Démarrage automatique sur ordre extérieur	Oui
Type moteur	John Deere 6068HFS86
Type génératrice	Leroy Somer LSA46.2 M5

ÉQUIPEMENTS

Contrôle commande intuitif simplifié

Commandes intuitives et simples d'utilisation

Écran LCD avec lecture rétro-éclairée

Plastron de prises extérieur incluant :

- 1 prise 230 V domestique 16 A - 2 pôles + T Schucoco
- 1 prise 230 V domestique 16 A - 2 pôles + T
- 1 prise 400V industrielle 125 A - 3 pôles + N + T
- 1 prise 400 V industrielle 63 A - 3 pôles + N + T
- 1 prise 400 V industrielle 32 A - 3 pôles + N + T
- 1 prise 400 V industrielle 16 A - 3 pôles + N + T
- 1 adaptateur Schucoco NF

UN
DEVIS ?

WWW.GROUPE-BEB.COM

BEB

L'ÉNERGIE DES POSSIBLES