

550
KVA

GROUPE BEB

RÉF. R550C3

GAMME SILENCIEUSE & ROBUSTE



autonomie



silencieux



gestion à distance



géolocalisable



fréquence

2600



5000

PUISSANCE

550 KVA EN SECOURS
500 KVA EN PRODUCTION
ÉQUIPÉ D'UNE RÉGULATION
ÉLECTRONIQUE

CARBURANT

GNR

CONTENANCE CUVE CARBURANT

1481 LITRES

RACCORDEMENT CUVE EXTÉRIEURE SUR VANNE 3 VOIES

AUTONOMIE

18 HEURES À 3/4 DE CHARGE

POIDS

7476 KG

DONNÉES TECHNIQUES

Conformité aux normes d'émission	Stage IIIA
Fréquence	50 Hz ou 60 Hz
Tension Tri	400V en 50Hz / 440V en 60 Hz
Tension Mono	230V en 50Hz / 250V en 60Hz
Puissance en fonctionnement secours	550 kVA
Intensité en secours	825 A
Puissance en fonctionnement continue	500 kVA
Intensité nominale	750 A
Niveau sonore à 1m / 7m	76 dB / 66 dB
Régulation vitesse moteur	Electronique
Groupe couplable (Twin, Tri-packs, ...)	Oui
Consommation à 3/4 de charge	79.80 litres/heure
Consommation à 4/4 de charge	102.70 litres/heure
Autonomie à 3/4 de charge	18 heures
Type de carburant	GNR
Coupe batterie	Oui
Vanne 3 voies pour l'ajout de cuve externe	Oui
Préchauffage air et résistance	Oui
Démarrage automatique sur ordre extérieur	Oui
Type moteur	Volvo TAD1651GE
Type génératrice	Kohler AT02450T

ÉQUIPEMENTS

Contrôle commande intuitif simplifié

Commandes intuitives et simples d'utilisation

Écran LCD avec lecture rétro-éclairée

Plastron de prises extérieur incluant :

1 prise 230 V domestique 16 A - 2 pôles + T Schucoco

1 prise 230 V domestique 16 A - 2 pôles + T

1 prise 400 V industrielle 32 A - 3 pôles + N + T

1 adaptateur Schucoco NF

UN
DEVIS ?

WWW.GROUPE-BEB.COM

BEB

L'ÉNERGIE DES POSSIBLES