

1250
KVA

GROUPE BEB RÉF. R1250C

GAMME SILENCIEUSE & ROBUSTE



autonomie



silencieux



gestion à distance



géolocalisable



fréquence



PUISSANCE

1250 KVA EN SECOURS
1136 KVA EN PRODUCTION
ÉQUIPÉ D'UNE RÉGULATION
ÉLECTRONIQUE

CARBURANT

GNR

CONTENANCE CUVE CARBURANT

1850 LITRES

RACCORDEMENT CUVE EXTÉRIEURE SUR VANNE 3 VOIES

AUTONOMIE

9 HEURES À 3/4 DE CHARGE

POIDS

15 910 KG

DONNÉES TECHNIQUES

Conformité aux normes d'émission	Stage IIIA
Fréquence	50 Hz
Tension Tri	400V en 50Hz
Tension Mono	230V en 50Hz
Puissance en fonctionnement secours	1250 kVA
Intensité en secours	1804 A
Puissance en fonctionnement continue	1136 kVA
Intensité nominale	1640 A
Niveau sonore à 1m / 7m	83 / 74 dB
Régulation vitesse moteur	Electronique
Groupe couplable (Twin, Tri-packs, ...)	Non
Consommation à 3/4 de charge	192 litres/heure
Consommation à 4/4 de charge	260 litres/heure
Autonomie à 3/4 de charge	9 heures
Type de carburant	GNR
Coupe batterie	Oui
Vanne 3 voies pour l'ajout de cuve externe	Oui
Préchauffage air et résistance	Oui
Démarrage automatique sur ordre extérieur	Oui
Type moteur	MTU 18V2000G65E
Type génératrice	Leroy Somer LSA50.2 M6

ÉQUIPEMENTS

Contrôle commande intuitif simplifié

Commandes intuitives et simples d'utilisation

Écran LCD avec lecture rétro-éclairée

UN
DEVIS ?

WWW.GROUPE-BEB.COM

BEB

L'ÉNERGIE DES POSSIBLES