

2000
KVA

GROUPE BEB RÉF. R2000C

GAMME SILENCIEUSE & ROBUSTE



autonomie



silencieux



gestion à distance



géolocalisable



fréquence



12200

PUISSANCE

2000 KVA EN SECOURS
1818 KVA EN PRODUCTION
ÉQUIPÉ D'UNE RÉGULATION
ÉLECTRONIQUE

CARBURANT

GNR

CONTENANCE CUVE CARBURANT

2 000 LITRES

RACCORDEMENT CUVE EXTÉRIEURE SUR VANNE 3 VOIES

AUTONOMIE

6 HEURES À 3/4 DE CHARGE

POIDS

23 350 KG

DONNÉES TECHNIQUES

Conformité aux normes d'émission	Stage IIIA
Fréquence	50 Hz
Tension Tri	400V en 50Hz
Tension Mono	230V en 50Hz
Puissance en fonctionnement secours	2000 kVA
Intensité en secours	2887 A
Puissance en fonctionnement continue	1818 kVA
Intensité nominale	2624 A
Niveau sonore à 1m / 7m	79 / 71 dB
Régulation vitesse moteur	Electronique
Groupe couplable (Twin, Tri-packs, ...)	Oui
Consommation à 3/4 de charge	298 litres/heure
Consommation à 4/4 de charge	408 litres/heure
Autonomie à 3/4 de charge	6 heures
Type de carburant	GNR
Coupe batterie	Oui
Vanne 3 voies pour l'ajout de cuve externe	Oui
Préchauffage air et résistance	Oui
Démarrage automatique sur ordre extérieur	Oui
Type moteur	MTU 12V4000G63E
Type génératrice	Leroy Somer LSA51.2 S55

ÉQUIPEMENTS

Contrôle commande intuitif simplifié

Commandes intuitives et simples d'utilisation

Écran LCD avec lecture rétro-éclairée

UN
DEVIS ?

WWW.GROUPE-BEB.COM

BEB

L'ÉNERGIE DES POSSIBLES