

40
KVA

GROUPE BEB

RÉF.40S

GAMME SUPER SILENCIEUX



2000

PUISSANCE

46 KVA EN SECOURS
44 KVA EN PRODUCTION
 ÉQUIPÉ D'UNE RÉGULATION ÉLECTRONIQUE

CARBURANT

GNR

CONTENANCE

CUVE CARBURANT

216 LITRES

RACCORDEMENT CUVE EXTÉRIEURE
 SUR VANNE 3 VOIES

AUTONOMIE

28 HEURES À 3/4 DE CHARGE

POIDS

1440 KG

DONNÉES TECHNIQUES

Conformité aux normes d'émission	Stage IIIA
Fréquence	50 Hz ou 60 Hz
Tension Tri	400V en 50Hz / 440V en 60Hz
Tension Mono	230V en 50Hz / 280V en 60Hz
Puissance en fonctionnement secours	46 kVA
Intensité en secours	68 A
Puissance en fonctionnement continue	44 kVA
Intensité nominale	64 A
Niveau sonore à 1m / 7m	68 dB / 57dB
Régulation vitesse moteur	Electronique
Groupe couplable (Twin, Tri-packs, ...)	Oui
Consommation à 3/4 de charge	7.72 litres/heure
Consommation à 4/4 de charge	10.45 litres/heure
Autonomie à 3/4 de charge	28 heures
Type de carburant	GNR
Coupe batterie	Oui
Vanne 3 voies pour l'ajout de cuve externe	Oui
Préchauffage air et résistance	Oui
Démarrage automatique sur ordre extérieur	Oui
Type moteur	YanMar 4TNV98T-ZGPGE
Type génératrice	Leroy Somer LSA42.3M7

ÉQUIPEMENTS

Contrôle commande intuitif complet

Commandes intuitives et simples d'utilisation

Écran LCD avec lecture rétro-éclairée

Plastron de prises extérieur incluant :

- 1 prise 230 V domestique 16 A - 2 pôles + T Schucco
- 1 prise 230 V domestique 16 A - 2 pôles + T
- 1 prise 400 V industrielle 16 A - 3 pôles + N + T
- 1 prise 400 V industrielle 32 A - 3 pôles + N + T
- 1 prise 400 V industrielle 63 A - 3 pôles + N + T
- 1 adaptateur Schucco NF
- 1 jeu de barre de puissance 68 A réglable
- 1 jeu de connectique rapide Powerlock

UN
DEVIS ?

WWW.GROUPE-BEB.COM

BEB

L'ÉNERGIE DES POSSIBLES