

110
KVA

GROUPE BEB RÉF.110S

GAMME SUPER SILENCIEUX



autonomie



silencieux



gestion à
distance



géolocalisable



fréquence



DONNÉES TECHNIQUES

Conformité aux normes d'émission	Stage IIIA
Fréquence	50 Hz ou 60 Hz
Tension Tri	400V en 50Hz / 440V en 60Hz
Tension Mono	230V en 50Hz / 280V en 60Hz
Puissance en fonctionnement secours	110 kVA
Intensité en secours	159 A
Puissance en fonctionnement continue	100 kVA
Intensité nominale	144 A
Niveau sonore à 1m / 7m	68 dB / 59dB
Régulation vitesse moteur	Electronique
Groupe couplable (Twin, Tri-packs, ...)	Oui
Consommation à 3/4 de charge	19.34 litres/heure
Consommation à 4/4 de charge	22.14 litres/heure
Autonomie à 3/4 de charge	23 heures
Type de carburant	GNR
Coupe batterie	Oui
Vanne 3 voies pour l'ajout de cuve externe	Oui
Préchauffage air et résistance	Oui
Démarrage automatique sur ordre extérieur	Oui
Type moteur	Perkins 1104D-E44TAG2
Type génératrice	Leroy Somer LSA44.3 S5

PIUSSANCE

**110 KVA EN SECOURS
100 KVA EN PRODUCTION**
ÉQUIPÉ D'UNE RÉGULATION
ÉLECTRONIQUE

CARBURANT

GNR

CONTENANCE CUVE CARBURANT

500 LITRES

RACCORDEMENT CUVE EXTÉRIEURE
SUR VANNE 3 VOIES

AUTONOMIE

23 HEURES À 3/4 DE CHARGE

POIDS

2616 KG

ÉQUIPEMENTS

Contrôle commande intuitif complet

Gestion solo ou couplage, permet d'additionner en toute simplicité la puissance de plusieurs groupes

Plastron de prises extérieur incluant :

- 1 prise 230 V domestique 16 A - 2 pôles + T Schucco
- 1 prise 230 V domestique 16 A - 2 pôles + T
- 1 prise 400 V industrielle 16 A - 3 pôles + N + T
- 1 prise 400 V industrielle 32 A - 3 pôles + N + T
- 1 prise 400 V industrielle 63 A - 3 pôles + N + T
- 1 prise 400 V industrielle 125 A - 3 pôles + N + T
- 1 adaptateur Schucco NF
- 1 jeu de barre de puissance 159 A réglable
- 1 jeu de connectique rapide Powerlock

UN
DEVIS ?

WWW.GROUPE-BEB.COM

BEB
L'ÉNERGIE DES POSSIBLES