

210
KVA

GROUPE BEB RÉF.210S

GAMME SUPER SILENCIEUX



2600



3500

PUISSANCE

210 KVA EN SECOURS
190 KVA EN PRODUCTION
ÉQUIPÉ D'UNE RÉGULATION
ÉLECTRONIQUE

CARBURANT

GNR

CONTENANCE

940 LITRES

CUVE CARBURANT

RACCORDEMENT CUVE EXTÉRIEURE
SUR VANNE 3 VOIES

AUTONOMIE

28 HEURES À 3/4 DE CHARGE

POIDS

3220 KG

DONNÉES TECHNIQUES

Conformité aux normes d'émission	Stage IIIA
Fréquence	50 Hz ou 60 Hz
Tension Tri	400V en 50Hz / 440V en 60Hz
Tension Mono	230V en 50Hz / 250V en 60Hz
Puissance en fonctionnement secours	210 kVA
Intensité en secours	304 A
Puissance en fonctionnement continue	190 kVA
Intensité nominale	275 A
Niveau sonore à 1m / 7m	74 dB / 63 dB
Régulation vitesse moteur	Electronique
Groupe couplable (Twin, Tri-packs, ...)	Oui
Consommation à 3/4 de charge	34.11 litres/heure
Consommation à 4/4 de charge	43.14 litres/heure
Autonomie à 3/4 de charge	28 heures
Type de carburant	GNR
Coupe batterie	Oui
Vanne 3 voies pour l'ajout de cuve externe	Oui
Préchauffage air et résistance	Oui
Démarrage automatique sur ordre extérieur	Oui
Type moteur	Perkins 1106D-E70TAG4
Type génératrice	Leroy Somer LSA46.3 S3

ÉQUIPEMENTS

Contrôle commande intuitif complet

Gestion solo ou couplage, permet d'additionner en toute simplicité la puissance de plusieurs groupes

Plastron de prises extérieur incluant :

- 1 prise 230 V domestique 16 A - 2 pôles + T Schucco
- 1 prise 230 V domestique 16 A - 2 pôles + T
- 1 prise 400 V industrielle 16 A - 3 pôles + N + T
- 1 prise 400 V industrielle 32 A - 3 pôles + N + T
- 1 prise 400 V industrielle 63 A - 3 pôles + N + T
- 1 prise 400 V industrielle 125 A - 3 pôles + N + T
- 1 adaptateur Schucco NF
- 1 jeu de barre de puissance 304 A réglable
- 1 jeu de connectique rapide Powerlock

UN
DEVIS ?

WWW.GROUPE-BEB.COM

BEB

L'ÉNERGIE DES POSSIBLES