

220  
KVA

# GROUPE BEB

## RÉF.220C5

STAGE V



autonomie



silencieux



gestion à distance



géolocalisable



fréquence



2850

### PUISSANCE

**220 KVA** EN SECOURS  
**200 KVA** EN PRODUCTION  
ÉQUIPÉ D'UNE RÉGULATION  
ÉLECTRONIQUE

### CARBURANT

GNR

### CONTENANCE CUVE CARBURANT

735 LITRES

### RACCORDEMENT CUVE EXTÉRIEURE SUR VANNE 3 VOIES

### AUTONOMIE

23 HEURES À 3/4 DE CHARGE

### POIDS

3640 KG

## DONNÉES TECHNIQUES

Conformité aux normes d'émission	Stage V
Fréquence	50 Hz ou 60 Hz
Tension Tri	400V en 50Hz / 440V en 60 Hz
Tension Mono	230V en 50Hz / 250V en 60Hz
Puissance en fonctionnement secours	220 kVA
Intensité en secours	318 A
Puissance en fonctionnement continue	200 kVA
Intensité nominale	289 A
Niveau sonore à 1m / 7m	78 / 68 dB
Régulation vitesse moteur	Electronique
Groupe couplable (Twin, Tri-packs, ...)	Oui
Consommation à 3/4 de charge	32.20 litres/heure
Consommation à 4/4 de charge	22.20 litres/heure
Autonomie à 3/4 de charge	23 heures
Type de carburant	GNR
Coupe batterie	Oui
Vanne 3 voies pour l'ajout de cuve externe	Oui
Préchauffage air et résistance	Oui
Démarrage automatique sur ordre extérieur	Oui
Type moteur	John Deere 6068CP550
Type génératrice	Kohler KH01220T

## ÉQUIPEMENTS

### Contrôle commande intuitif simplifié

Commandes intuitives et simples d'utilisation

Écran LCD avec lecture rétro-éclairée

### Plastron de prises extérieur incluant :

- 1 prise 230 V domestique 16 A - 2 pôles + T Schucco
- 1 prise 230 V domestique 16 A - 2 pôles + T
- 1 prise 400V industrielle 125 A - 3 pôles + N + T
- 1 prise 400 V industrielle 63 A - 3 pôles + N + T
- 1 prise 400 V industrielle 32 A - 3 pôles + N + T
- 1 prise 400 V industrielle 16 A - 3 pôles + N + T
- 1 adaptateur Schucco NF
- 1 jeu de barre de 400 A
- 1 jeu de connectique type Powerlock

UN  
DEVIS ?

WWW.GROUPE-BEB.COM

**BEB**

L'ÉNERGIE DES POSSIBLES

1750