60
KVA

GROUPE BEB
RÉF.R66C3

GAMME SILENCIEUSE & ROBUSTE

33 H — autonomie
65 DB — silencieux
gestion à distance
géolocalisable
50HZ — fréquence

1800

2500

PUISSANCE	**66 KVA** EN SECOURS **60 KVA** EN PRODUCTION ÉQUIPÉ D'UNE RÉGULATION ÉLECTRONIQUE
CARBURANT	GNR
CONTENANCE CUVE CARBURANT	390 LITRES
RACCORDEMENT CUVE EXTÉRIEURE SUR VANNE 3 VOIES	
AUTONOMIE	33 HEURES À 3/4 DE CHARGE
POIDS	1654 KG

DONNÉES TECHNIQUES

Conformité aux normes d'émission	Stage IIIA
Fréquence	50 Hz
Tension Tri	400V en 50Hz
Tension Mono	230V en 50Hz
Puissance en fonctionnement secours	66 kVA
Intensité en secours	99 A
Puissance en fonctionnement continue	60 kVA
Intensité nominale	90 A
Niveau sonore à 1m / 7m	77 dB / 65 dB
Régulation vitesse moteur	Electronique
Groupe couplable (Twin, Tri-packs, ...)	Non
Consommation à 3/4 de charge	11.60 litres/heure
Consommation à 4/4 de charge	14.90 litres/heure
Autonomie à 3/4 de charge	33 heures
Type de carburant	GNR
Coupe batterie	Oui
Vanne 3 voies pour l'ajout de cuve externe	Oui
Préchauffage air et résistance	Oui
Démarrage automatique sur ordre extérieur	Oui
Type moteur	John Deere 4045HFS85
Type génératrice	Kohler AT00810T

ÉQUIPEMENTS

Contrôle commande intuitif simplifié
Commandes intuitives et simples d'utilisation
Écran LCD avec lecture rétro-éclairée

Plastron de prises extérieur incluant :
1 prise 230 V domestique 16 A - 2 pôles + T
1 prise 230 V industrielle 16 A - 2 pôles + T
1 prise 400 V industrielle 32 A - 3 pôles + N + T
1 prise 400 V industrielle 16 A - 3 pôles + N + T
1 jeu de barre de 66 A réglable

UN DEVIS ?
WWW.GROUPE-BEB.COM

BEB
L'ÉNERGIE DES POSSIBLES